www.permalex.be
Route de Wallonie 138
7331 BAUDOUR
info@permalex.be
+32 (0)65 60 00 18

Fiche Produit / Productkaart

AGENT DE LISSAGE PERMALEX / GLADMAKER



Ref.	Conditionnement/Verpakking	Pièce/palette	Ean Code
99903	1 bidon de 5 L	50	5420034528786

L'agent de lissage Permalex est un additif spécialement formulé pour améliorer la fluidité et la surface des revêtements en résine. Il facilite l'obtention d'une finition uniforme, lisse, sans défauts, en réduisant l'apparition de bulles ou d'irrégularités lors de l'application.

De Permalex gladmaker is een speciaal ontwikkeld additief dat de vloei-eigenschappen en het oppervlak van harscoatings verbetert. Het helpt om een egale, gladde en foutloze afwerking te verkrijgen door de vorming van luchtbellen of onregelmatigheden tijdens het aanbrengen te verminderen.

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken

Caractéristique / Kenmerk	Description (FR)	Beschrijving (NL)
Composition / Samenstelling	Mélange réactionnel d'adipate, glutarate et succinate de diméthyle (95-100 %).	*Reactiemengsel van dimethyladipaat, -glutaraat en -succinaat (95-100 %).*
Aspect / Voorkomen	Liquide incolore, odeur douce.	*Kleurloze vloeistof, zoete geur.*
Point de fusion/congélation / Smelt-/vriespunt	-20°C.	*-20°C.*
Point d'ébullition / Kookpunt	195°C.	*195°C.*
Point d'éclair / Vlampunt	100°C.	*100°C.*
Température d'auto-inflammation / Zelfontbrandingstemperatuur	370°C.	*370°C.*
Pression de vapeur / Dampdruk	0,2 mmHg.	*0,2 mmHg.*

Densité de vapeur relative / Relatieve dampdichtheid	1,076.	*1,076.*
Solubilité dans l'eau / Wateroplosbaarheid	Insoluble.	*Onoplosbaar.*

Santé et sécurité / Gezondheid en veiligheid

Non classé comme substance dangereuse selon le règlement CLP (n° 1272/2008) : aucun pictogramme de danger applicable. Réservé à un usage professionnel. Porter des gants (coton/latex) et des lunettes de sécurité avec protections latérales lors de la manipulation. Éviter l'inhalation des vapeurs, ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail, se laver les mains après utilisation. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les oxydants forts et les réducteurs forts. Conserver dans l'emballage d'origine.

Niet geclassificeerd als gevaarlijke stof volgens de CLP-verordening (nr. 1272/2008): geen gevarenpictogram van toepassing. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Draag handschoenen (katoen/latex) en een veiligheidsbril met zijschermen tijdens de hantering. Vermijd het inademen van dampen, niet eten, drinken of roken op de werkplek, was de handen na gebruik. Niet combineren met sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen. Bewaren in de originele verpakking.

Consignes de sécurité : se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation. Les précautions de sécurité doivent être strictement respectées lors du stockage, de la manipulation et de l'utilisation.

Veiligheidsvoorschriften: *raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor gebruik. De veiligheidsvoorschriften moeten strikt worden nageleefd tijdens opslag, hantering en gebruik.*